TÜVRheinland®

POLYTOP®

Produktinformationen

Produktname:
Schleifpaste K5

Produktgruppe:
Lackaufbereitung/-pflege

Produkttyp:
Schleifen

Eigenschaften:

- ***lösemittelhaltig***
- ***aromatenfrei***
- ***hohe Standzeit***
- ***SW 7***
- ***silikonfrei***

Produktbeschreibung:
Für die Beseitigung von Lackfehlstellen und/oder zur Nachbehandlung von Lackflächen, die mit der Schleifpaste K10 bearbeitet wurden. Die Schleifpaste K5 ist auch als Lackreiniger für das Ausschleifen von stark beanspruchten und verwitterten Lackoberflächen gut geeignet und bewirkt eine neuwertige Lackoberfläche. Diese silikonfreie Suspension/Emulsion ist mit sehr wirksamen Schleifpartikeln versehen, die durch den Einsatz von speziellen Gleitmittelkomponenten einen intensiven Schleifeffekt bewirken. Mit mittlerer Abriebleistung.

Anwendung/Verarbeitung:
Handverarbeitung: K5 mit einem POLYTOP Poliertuch auf die zu bearbeitende Lackfläche gleichmäßig auftragen und verarbeiten. Das Produkt antrocknen lassen und den Rückstand mit einem POLYTOP Microfasertuch entfernen bzw. mit einer POLYTOP Politur (z.B. Polymer-Hochglanz 2000) nachbehandeln und versiegeln.
Maschinenverarbeitung: K5 mit einem Polierschwamm oder Polierfell auf die zu bearbeitende Lackfläche gleichmäßig auftragen und bei einer Drehzahl von 600-2.000 U/min auspolieren. Nur gereinigte oder neue Polierschwämme verwenden. Nach dem Schleifvorgang ist eine anschließende Lackpolitur bzw. Versiegelung mit z.B. Polymer-Hochglanz 2000 erforderlich. Vor Gebrauch gut schütteln.

Zu diesem Produkt empfehlen wir:
Politurflasche Art.-Nr. 229001, Poliervlies geschn. Art.-Nr. 704071, Poliertuch fix Art.-Nr. 204401, Microfasertuch Premium Art.-Nr. 712001, Poliermaschinen sowie unser vollständiges Polierzubehör entnehmen Sie bitte unserem Produktprogramm, Rubrik Zubehör Lackaufbereitung.

Artikel-Nr.:	Gebinde:	Verpackungseinheit:
115001	1 L	8 St.
115005	5 L	1 St.

Stand: 02.05.2013 **- Technische Änderungen vorbehalten**

Weitere Informationen entnehmen Sie bitt dem EG-Sicherheitsdatenblatt

POLYTOP® GmbH ● Langenselbolder Str. 8 ● D-63543 Neuberg
Tel.: +49 (0) 61 83/8 00 14-0 ● Fax: +49 (0) 61 83/8 00 14-14 ● www.polytop.de